

ARTICLE NO. 5152-150120

DOTLUX Projecteur intérieur à LED LIGHTSHOWERdob max. 150W 5000K POWERSELECT



page de l'article

- Boîtier en aluminium moulé sous pression de conception compacte pour une gestion thermique parfaite
- Pilote intégré sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Platine à noyau en aluminium avec LED Lumileds® pour une puissance lumineuse constante
- POWERselect- réglable directement sur l'appareil (50%, 75%, 100%)
- Lumière technique avec garantie de bien-être grâce à un meilleur rendu des couleurs
- Très robuste grâce au couvercle en verre véritable ESG
- Anti-éblouissement optique grâce au réflecteur acrylique et au cache disponibles séparément
- Œillet de suspension prémonté pour un montage plus rapide

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	5152-050120
POIDS EN KG	1.8
CONSUMMATION EN WATTS	75/ 112/ 150
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	19800
LUMEN PAR WATT	132

Dimensions

Hauteur: 100mm
Diamètre: 296mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
LUMEN PAR WATT	132
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOÎTIER	noir
PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 4000 V
GARANTIE EN ANNÉES	3
SIMILAIRE COULEUR RAL	9017
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	140000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Verre transparent
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non

VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	140000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non