

ARTICLE NO. 4485-1FW120-B-Ware

DOTLUX LED luminaire en saillie SURFACEsensor Ø300x62 25W 3000/4000/5700K COLORselect white



page de l'article

- Fonction supplémentaire d'éclairage d'urgence de 3h avec batterie lithium-ion intégrée.
- Version avec détecteur de mouvement (radar) et de lumière du jour (plusieurs luminaires peuvent être programmés avec une seule télécommande, veuillez commander la télécommande séparément).
- Installation rapide et facile avec la plaque de base EASYbase et la fixation twistlock.
- La grande variété de produits permet une utilisation dans tous les projets (par exemple, capteurs, Exit, DALI, etc.).
- Conception durable, le module LED, le bloc d'alimentation et la batterie peuvent être remplacés sans outils.
- Les entrées de câbles arrière et latérales avec un grand espace de rangement des câbles permettent une utilisation flexible sur le site.
- Idéal pour les projets résidentiels grâce à son boîtier en polycarbonate résistant aux chocs IK10.
- Design moderne et clair avec composante de lumière indirecte.
- Boîtier résistant aux éclaboussures pour une utilisation à l'extérieur, dans les pièces humides et à l'intérieur.
- Couleur de lumière individuelle réglable avec COLORselect (couleur de lumière : 3 000 K / 4 000 K / 5 700 K)
- Convient pour batterie centrale de secours
- La grande surface d'éclairage en polycarbonate produit une répartition lumineuse à la fois uniforme et éclaircissant le plafond
- Entrée de câble flexible possible à l'arrière et sur le côté

POIDS EN KG	1.1
LUMEN PAR WATT	max.100
CONSUMMATION EN WATTS	25
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2250-2500

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP54
LUMINOUS COLOR	multicolore
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C

Dimensions

Hauteur: 62mm
Diamètre: 300mm

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
LUMEN PAR WATT	max.100
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	AC
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
GARANTIE EN ANNÉES	0
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	ECC002892
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK10