

ARTIKEL NR. 4618-199180-B-Ware

**DOTLUX LED-Leuchte LUNAexit Ø490mm 36W COLORselect IP44 B-Ware**



zur Artikelseite

- Integriertes Einzelbatteriemodul mit automatischer Selbsttestfunktion
- 3h Leuchtdauer mit modernem LI-ION AKKU
- Schattenfreie Lichtverteilung mit sehr stabiler PMMA-Abdeckung IK07
- Konstante Lichtleistung durch großflächige Aluminiumkernplatte
- Einfachste Installation, dank durchverdrahtbarer Leuchtenanschlussklemme
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign

NACHFOLGEARTIKEL	4618-299120
VORGÄNGERARTIKEL	4618-0FW180
GEWICHT IN KG	1.392
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	36
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max.3500
LUMEN PRO WATT	97

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 130mm  
Durchmesser: 490mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP44
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,9
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK07
AKKULAUFZEIT	3h
LUMEN PRO WATT	97
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
SCHALTZYKLEN	> 100.000
GARANTIE IN JAHREN	0
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein

<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK07
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT</b>	Ja
<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0