ARTIKEL NR. 1808-3FW090-B-Ware

DOTLUX LED-Panel FLATugr 620x620mm 38W UGR<19 COLORselect B-Ware



zur Artikelseite

- Microprisma-Diffusor ermöglicht eine blendfreie Lichtverteilung
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder

VORGäNGERARTIKEL	1808-1FW120 1808-0FW120 1808-140120 1808-230120 1808-355120
GEWICHT IN KG	1.806
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	38
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 3420
LUMEN PRO WATT	100

ABMESSUNGEN

Länge: 620mm

Breite: 620mm

Höhe: 14mm

ABSTRAHLWINKEL	90
SCHUTZART (IP)	IP20
LICHTFARBE	mehrfarbig
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
POWER-FACTOR	0,97
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK02
LUMEN PRO WATT	100
SCHUTZKLASSE	III
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SCHALTZYKLEN	> 100.000
GARANTIE IN JAHREN	0
äHNLICH RAL-FARBE	9016
HCL-READY	Ja
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG DALI	Ja

DIMMUNG DMX	Ja
DIMMUNG LINESWITCH	Ja
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
DIMMUNG RF	Ja
DIMMUNG ZIGBEE	Ja
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
DIMMUNG ABHäNGIG VOM BETRIEBSGERäT	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK02
GEEIGNET FüR NOTLICHT	Ja
DIMMUNG DALI-2	Ja
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
PULSDAUER IN µS	0