

ARTICLE NO. 5991-030030

**DOTLUX Applique Sixfold 6W 3000K noir**



page de l'article

Cette applique murale d'extérieur DOTLUX est équipée de 6 sorties de lumière (3 en haut et 3 en bas) afin de créer un jeu de lumière impressionnant. Avec sa lentille asymétrique, elle assure un éclairage particulièrement uniforme et ciblé.

La DOTLUX Sixfold est idéale pour l'éclairage d'accentuation et crée une atmosphère agréable.

Le boîtier en aluminium n'est pas seulement robuste, il est aussi très esthétique. Que vous l'installiez sur la terrasse ou près de la porte d'entrée, elle mettra immédiatement en valeur votre espace extérieur.

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	30x20
<b>POIDS EN KG</b>	0.42	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP65
<b>LUMEN PAR WATT</b>	53	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	6	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	320	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,8
<b>Dimensions</b>		<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK06
<b>Largeur:</b> 94mm		<b>LUMEN PAR WATT</b>	53
<b>Hauteur:</b> 49mm		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>Longueur:</b> 165mm		<b>TYPE DE TENSION</b>	AC
		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	noir
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Non
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
		<b>L80/B10</b>	60000
		<b>SIMILAIRE COULEUR RAL</b>	9005
		<b>CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE</b>	Oui
		<b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ</b>	Non
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>EMPLACEMENT DE MONTAGE</b>	Intérieur + espace extérieur couvert
		<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	60000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	90000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
AVEC AMPOULE	Oui
MONTAGE MURAL	Oui
ADAPTé à UNE SUSPENSION	Non
ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND	Non
MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE	Non
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique structuré
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE	Lentille focale
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Non
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Non
AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE	Non
REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
AVEC GRILLES D'AéRATION	Non
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	_
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non

<b>APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE</b>	Non
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable
<b>ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE</b>	Non
<b>VARIATION DALI-2</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Non
<b>VARIATION GPRS</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	90000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	30000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	F
<b>RÉPARTITION LUMINEUSE</b>	Asymétrique
<b>TYPE DE CÂBLAGE</b>	Convient pour câblage traversant
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non
<b>RÉGLAGE DES LUMENS</b>	Non
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non
<b>ÉMISSION DE LUMIÈRE</b>	Direct/indirect
<b>ANGLE DE FAISCEAU</b>	Faisceau moyen 20-40°
<b>PROTECTION DE LA SURFACE DU BOTTIER</b>	Autre
<b>APPAREILLAGE</b>	Non requis
<b>DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)</b>	Autre