

ARTICLE NO. 6007-040140

DOTLUX Luminaire de protection LED-EX MISTRALex EX Protégé IP66 1272mm 44W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI



page de l'article

- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV et incassable IK10/IP66 avec couvercle givré assure une diffusion de la lumière sans ombres.
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Câblage continu avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour luminaires
- Livré maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Sans silicone, également pour les ateliers de peinture
- Convient pour une batterie centrale
- Dimmable par DALI
- Certifié ATEX
- Groupe d'explosion :
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

| | |
|-----------------------------------|------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - |
| POIDS EN KG | 3.1 |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 6710 |
| LUMEN PAR WATT | 153 |
| CONSUMMATION EN WATTS | 44 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT | 140 |
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP66 |
| LUMINOUS COLOR | blanc |
| TENSION D'ENTRÉE | 186 - 240 AC/DC |
| DURÉE DE VIE UTILE | environ 50.000 h à 25°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 4000 |
| INDICE DE RENDEMENT DE COULEUR | CRI > 82 |
| IK DEGRÉ DE PROTECTION | IK10 |
| LUMEN PAR WATT | 153 |
| CLASSE DE PROTECTION | I |
| GARANTIE EN ANNéES | 7 |
| ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE | Oui |
| ASSORTIMENT | Highline |
| CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC001952 |
| MATéRIAU DE LA VERRINE | Plastique mat/satiné |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK) | IK10 |
| SOUTIEN BEG | pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D |

Dimensions

Largeur: 145mm
Hauteur: 110mm
Longueur: 1272mm