

ARTICLE NO. 6009-040140

DOTLUX Luminaire de protection LED-EX MISTRALex EX Protégé IP66 1272mm 60W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI



page de l'article

- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV et incassable IK10/IP66 avec couvercle givré assure une diffusion de la lumière sans ombres.
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Câblage continu avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour luminaires
- Livré maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Sans silicone, également pour les ateliers de peinture
- Convient pour une batterie centrale
- Dimmable par DALI
- Certifié ATEX
- Groupe d'explosion :
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	140
POIDS EN KG	3.154	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	9340	LUMINOUS COLOR	blanc
CONSOMMATION EN WATTS	60	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PAR WATT	156	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDEU DE COULEUR	CRI > 82
Dimensions		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
Largeur: 145mm		LUMEN PAR WATT	156
Hauteur: 111mm		GARANTIE EN ANNéES	7
Longueur: 1272mm		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		ASSORTIMENT	Highline
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001952
		MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK10
		SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D