

ARTIKEL NR. 6013-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 1572mm 106W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|----------------------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 140 |
| GEWICHT IN KG | 3.7 | SCHUTZART (IP) | IP66 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 106 | LICHTFARBE | weiß |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 16520 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 V AC/DC |
| LUMEN PRO WATT | 156 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | IK SCHUTZGRAD | IK10 |
| | | LUMEN PRO WATT | 156 |
| | | SCHUTZKLASSE | I |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 7 |
| | | DIMMEN OHNE DIMMER | Nein |
| | | ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| | | SORTIMENT | Highline |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001952 |
| | | WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff matt/satiniert |
| | | BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| | | SCHLAGFESTIGKEIT | IK10 |
| | | ANSCHLUSSART_ | sonstige Offene Kabelenden |
| | | AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Ja |
| | | LEUCHTMITTEL | LED nicht austauschbar |
| | | MONTAGEART | Wand-/Deckenmontage |
| ABMESSUNGEN | | | |
| | Länge: 1572mm | | |
| | Breite: 145mm | | |
| | Höhe: 111mm | | |

| | |
|--|------------------------------------|
| BEG FÖRDERUNG | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | D |
| ART DER VERDRAHTUNG | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |