

ARTICLE NO. 6014-040140

**DOTLUX Luminaire de protection LED-EX MISTRALex Exit IP66 1572mm 54W 4000K IK10 Zone 2 & 22**



page de l'article

- Boîtier en polycarbonate IK10/IP66 résistant aux UV et incassable avec un cache givré assure une répartition de la lumière sans ombre.
- Variante Emergency avec batterie de 3 heures pour un éclairage de secours
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Câblage continu avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour luminaires
- Livraison maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Sans silicone, également pour les ateliers de peinture
- Adapté à la batterie centrale
- Certifié ATEX
- Groupe d'explosion :
  - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
  - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP66
		<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>POIDS EN KG</b>	4.325	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	8310	<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK10
<b>LUMEN PAR WATT</b>	154	<b>LUMEN PAR WATT</b>	154
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	54	<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
		<b>OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM</b>	0
		<b>OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM</b>	0
<b>Dimensions</b>		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>Largeur: 145mm</b>		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000981
<b>Hauteur: 111mm</b>		<b>AVEC AMPOULE</b>	Oui
<b>Longueur: 1572mm</b>		<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK10
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui
		<b>TYPE DE CONNEXION</b>	sonstige Offene Kabelenden
		<b>APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE</b>	Oui
		<b>PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W</b>	54
		<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable

**MODE DE POSE**

**DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C**

**SOUTIEN BEG**

**TYPE DE CÂBLAGE**

Montage en saillie

50000

pertinent en Allemagne uniquement

Convient pour câblage traversant