

ARTIKEL NR. 6016-040140

**DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 662mm 16W 4000K IK10 Zone 2 & 22**



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
  - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
  - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                                   |      |  |                            |
|-----------------------------------|------|--|----------------------------|
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -    | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>  | 140                        |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 1.66 | <b>SCHUTZART (IP)</b>  | IP66                       |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 16   | <b>LICHTFARBE</b>  | weiß                       |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 2350 | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>  | 176 - 240 V AC/DC          |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 147  | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>  | 4000                       |
|                                   |      | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>   | Ra > 82                    |
|                                   |      | <b>IK SCHUTZGRAD</b>   | IK10                       |
|                                   |      | <b>LUMEN PRO WATT</b>  | 147                        |
|                                   |      | <b>SCHUTZKLASSE</b>  | I                          |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |      | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich         |
| <b>Länge:</b> 662mm               |      | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>   | EC001952                   |
| <b>Breite:</b> 145mm              |      | <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>   | Kunststoff transparent     |
| <b>Höhe:</b> 111mm                |      | <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>   | Ja                         |
|                                   |      | <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>  | IK10                       |
|                                   |      | <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>  | Ja                         |
|                                   |      | <b>LEUCHTMITTEL</b>  | LED nicht austauschbar     |
|                                   |      | <b>MONTAGEART</b>  | Wand-/Deckenmontage        |
|                                   |      | <b>BEG FÖRDERUNG</b>   | Ja                         |
|                                   |      | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>                 | D                          |
|                                   |      | <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>   | Extrem breitstrahlend >80° |