


ARTICLE NO. 4446-0FW120-B-Ware

**DOTLUX Downlight à LED UNISIZEplus 12W COLORselect**



page de l'article

- Luminaire encastré dimmable pour toutes les ouvertures d'encastrement de 60 à 130 mm (coupure de phase)
- Montage facile grâce à l'étrier de montage amovible et réglable en continu avec sécurité d'accrochage/aide au montage
- Les clips à ressort amovibles permettent de visser directement au mur ou au plafond
- Design extrêmement peu encombrant grâce au ballast intégré
- Puissance lumineuse stable grâce au guide de lumière PMMA non jaunissant
- Anneaux décoratifs en 3 couleurs avec fixation magnétique disponibles en option
- Également intégrable dans des réseaux DALI via un gradateur à coupure de phase DALI en Option
- COLORselect : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de lumière adaptée à chaque application :

- Blanc chaud 3.000K : hôtel, magasin, zones de bien-être/spa, Home & Living
- Blanc neutre 4.000K : bureau, gastronomie, sanitaires, maisons de retraite et hôpitaux
- Blanc lumière du jour 5.700K : salles de réunion, établissements d'enseignement,

bureaux

<b>POIDS EN KG</b>	0.28
<b>CONSUMMATION EN WATTS</b>	10,76W
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	960
<b>LUMEN PAR WATT</b>	80

<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120
<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>LUMINOUS COLOR</b>	multicolore
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 35.000 h à 25°C
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000/4000/5700
<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>LUMEN PAR WATT</b>	80
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>SANS ÉBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR < 25
<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 70.000
<b>OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM</b>	60-130
<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	35000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
<b>MONTAGE MURAL</b>	Non
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Oui

**Dimensions**

**Hauteur:** 15mm  
**Diamètre:** 164mm

<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Oui
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Non
<b>ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE</b>	Non
<b>VARIATION DALI-2</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Oui
<b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	35000
<b>DURéE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non