


ARTICLE NO. 600177

DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 1130mm 12W 24V 3000K incl. bloc d'alimentation Plug&Play Set 4 pièces



page de l'article

- Éclairage professionnel pour les étagères métalliques
- En cas de montage sur un rayonnage en bois, utiliser l'art. 3550
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste grâce au connecteur système DC
- Bloc d'alimentation de haute qualité 100.000 heures inclus dans le kit de bande magnétique art. n° 6068
- 3 aimants inclus dans la livraison

Le set complet se compose de :

- 4 modules lumineux identiques
- 1 bandeau magnétique de 1,5 m
- 4 câbles de raccordement des luminaires
- 1 câble d'alimentation prémonté
- 2 embouts prémontés
- 1 bloc d'alimentation 60W y compris câble d'alimentation 2,5 m

ENERGY

DOTLUX
6038-030120

A B C D E F G

12
kWh/1000h

2019/2015

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	1.068	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	12	DURÉE DE VIE UTILE	env. 200.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1110	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
LUMEN PAR WATT	93	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		LUMEN PAR WATT	93
		CLASSE DE PROTECTION	II
Dimensions		TYPE DE TENSION	DC
Longueur: 1130mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 200.000
Largeur: 20mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24
Hauteur: 17mm		GARANTIE EN ANNÉES	5
		L80/B10	200000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24
		ASSORTIMENT	Proline

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	F
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	200000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	400000
DURéE DE VIE L80/B20 à 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	400000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	100000
COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	562
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Blanc