

ARTIKEL NR. 3642-040120-B-Ware

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo 110W 4000K dimmbar DALI Made in Germany B-Ware



zur Artikelseite

- + Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- + Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- + Blendbegrenzung UGR typisch <25
- + 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- + Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- + Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- + DALI dimmbar
- + Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- + Geeignet für Zentralbatterie
- + Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"

GEWICHT IN KG	5.275
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	110
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	17950

ABMESSUNGEN

Höhe: 120mm
Durchmesser: 380mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP67
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 60°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
POWER-FACTOR	0,98
EINSCHALTSTROM IN A	0
SCHUTZKLASSE	I
NOTLICHTTAUGLICH	Ja
SCHALTZYKLEN	> 160.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-305/142-431
GARANTIE IN JAHREN	0
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	100-305/142-431
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
DIMMUNG DALI	Ja
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
PULSDAUER IN µS	0