

ARTICLE NO. 6161-040170

DOTLUX Module interchangeable QUICK-FIXadapt 29W 4000K



page de l'article

- module d'éclairage LED universel pour un remplacement simple et rapide de toutes les sources lumineuses conventionnelles dans les plafonniers et les appliques murales
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° du module LED également possible par un non-spécialiste
- flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- avec le bloc d'alimentation approprié 5068-1, le QUICKFIX-adapt peut être réglé jusqu'à 700mA.
- diamètre intérieur 25cm
- diamètre extérieur 30cm

Puissance absorbée et flux lumineux net du module avec différents courants de fonctionnement :

- 12W@ 300mA = 2220lm = 185lm/W
- 14W@ 350mA = 2570lm = 184lm/W
- 16W@ 400mA = 2925lm = 183lm/W
- 18W@ 450mA = 3290lm = 183lm/W
- 23W@ 550mA = 3930lm = 171lm/W
- 25W@ 600mA = 4140lm = 166lm/W
- 27W@ 650mA = 4600lm = 170lm/W
- 29W@ 700mA = 4850lm = 167lm/W

ENERGY

DOTLUX
6161-040170

29
kWh/1000h

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	170
POIDS EN KG	0.107	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSUMMATION EN WATTS	29	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4850	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
LUMEN PAR WATT	167	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
Dimensions		LUMEN PAR WATT	167
Hauteur: 20mm		CLASSE DE PROTECTION	-
Diamètre: 300mm		TYPE DE TENSION	DC
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	40-43
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		L80/B10	50000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	40-43
		ASSORTIMENT	Proline

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	D
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM4
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	700
FORME	Rond
COULEUR	Blanc