

ARTICLE NO. 5187-140120

**DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIX24V 500x20mm 15,5W 4000K UE=12 pièces**



page de l'article

- Module LED universel (tension constante de 24V) pour le remplacement simple et rapide de presque toutes les sources lumineuses dans les plafonniers et les appliques murales existants.
- Câblage simple avec une flexibilité totale grâce aux drivers à courant constant intégrés. Le module ne doit être alimenté qu'en 24V DC.
- Maintien sûr du module grâce à 2 aimants néodyme préinstallés.
- Bornes de raccordement à ressort câblées aux deux extrémités
- Dimmable via nos blocs d'alimentation 24V PWM, par ex. aussi DALI
- Set composé de 12 modules LED, y compris 20 connecteurs adaptés
- Jusqu'à 4 modules d'éclairage de 20W chacun peuvent être connectés en série
- Peut être coupé à longueur tous les 10 cm (2 trous de montage et surfaces de soudage supplémentaires par 10 cm)
- En outre, 10 trous de montage sont disponibles par module de 50 cm pour une fixation alternative.
- Câble utilisable pour le câblage individuel (conducteurs rigides 0,5-0,75mm<sup>2</sup>)
- Outil de desserrage inclus pour détacher un câble déjà enfiché au niveau de la borne à fiche
- Protection contre le contact ESD jusqu'à 8kV pour le module complet
- Ne peut être commandé qu'en unités d'emballage, non livrable individuellement
- 1 UE contient 12 pièces

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	5187-040120	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
		<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>POIDS EN KG</b>	0,5	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	15,5	<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	1
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	2850	<b>SÉPARABLE PAR MM</b>	100
<b>LUMEN PAR WATT</b>	184	<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	85
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	184
		<b>TYPE DE TENSION</b>	DC
<b>Dimensions</b>		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>Longueur: 500mm</b>		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	22-29
<b>Largeur: 20mm</b>		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
<b>Hauteur: 15mm</b>		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE</b>	Oui
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	22-29
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	B
		<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	50000

<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM3
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Borne automatique
<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RGO
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>FLEXIBLE</b>	Nein
<b>ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Non
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT</b>	Non
<b>ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc neutre 3300 à 5300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	600
<b>FORME</b>	Autre
<b>COULEUR</b>	Blanc