

ARTIKEL NR. 5187-140120

**DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX24V 500x20mm 15,5W 4000K VPE12**



zur Artikelseite

- Universelles LED-Modul (24V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24V DC versorgt werden.
- Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
- Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
- Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
- 12 LED-Module inkl. 20 passenden Steckverbindern
- In Reihenschaltung können bis zu 4 Leuchtenmodule je 20W betrieben werden
- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
- Zusätzlich stehen pro 50cm Modul 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
- Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm<sup>2</sup>)
- Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss
- ESD Berührungsschutz bis 8kV für das komplette Modul
- Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar
- In 1 VPE sind 12 Stück enthalten

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 5187-040120

GEWICHT IN KG 0,5  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 15,5  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2850  
LUMEN PRO WATT 184

**ABMESSUNGEN**

Länge: 500mm  
Breite: 20mm  
Höhe: 15mm

ABSTRAHLWINKEL 120  
SCHUTZART (IP) IP20  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000  
POWER-FACTOR 1  
TRENNBAR NACH MM 100  
TC TEMPERATUR IN °C 85  
LUMEN PRO WATT 184  
SPANNUNGSART DC  
SCHALTZYKLEN > 100.000  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 22-29  
GARANTIE IN JAHREN 3  
L80/B10 50000  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE 22-29  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 B  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000  
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 100000  
ETIM GRUPPEN-ID EC000996  
OHNE DIMMFUNKTION Ja

<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM3
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Steckklemme
<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG0
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	600
<b>FORM</b>	Sonstige
<b>FARBE</b>	Weiß