

ARTICLE NO. 4783-040120-B-Ware

DOTLUX Luminaire à LEDs résistant à l'humidité HIGHFORCEabs IP66/IP69 1455mm 27W 4000K IK06 2x5 pôles câblés traversants DALI y compris le capuchon d'extrémité



page de l'article

- Diffuseur et boîtier stables aux UV
- Diffuseur spécial résistant aux produits chimiques, fabriqué en matériau ChemRST.
- Convient à un usage agricole
- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs.
- IK06 résistance à l'impact
- Convient à la batterie centrale
- IP66 / IP69
- Décertifié
- Certifié DLG
- La distance entre les deux supports de montage est réglable (700-980 mm).
- Tous les luminaires HIGHFORCE sont livrés sans fiche de raccordement. Vous trouverez les accessoires ici dans la Boutique.

ARTICLE DE SUCCESSION	4783-140120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	1.8	INDICE DE PROTECTION (IP)	autre IP66 / IP69
CONSOMMATION EN WATTS	27	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	3570	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	132	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
		COURANT D'APPEL EN A	0
Dimensions		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
Longueur: 1455mm		LUMEN PAR WATT	132
Largeur: 90mm		CLASSE DE PROTECTION	I
Hauteur: 96mm		COULEUR DU BOÎTIER	gris
		FOOD-READY	Oui
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		ASSORTIMENT	Highline
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
		VARIATION DALI-2	Oui
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0