

ARTIKEL NR. 4783-040120-B-Ware

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEabs IP66/IP69 1455mm 27W 4000K IK06 2x5-polig durchverdrahtet DALI inklusive Endkappe



zur Artikelseite

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- nur für den Innen und überdachten Aussenbereich geeignet
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus ChemRST Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK06
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66 / IP69
- D-zertifiziert
- DLG Zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)
- Montageklammern ermöglichen Decken- und/oder Wandmontage
- Alle HIGHFORCE Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Zubehör finden Sie hier im Shop.

NACHFOLGEARTIKEL	4783-140120	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	1.8	SCHUTZART (IP)	sonstige IP66 / IP69
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	27	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3570	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	132	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,95
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK06
		LUMEN PRO WATT	132
		SCHUTZKLASSE	I
		GEHÄUSEFARBE	grau
		FOOD-READY	Ja
		GARANTIE IN JAHREN	0
		SORTIMENT	Highline
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
		DIMMUNG DALI-2	Ja
		PULSDAUER IN µS	0
ABMESSUNGEN			
Länge:	1455mm		
Breite:	90mm		
Höhe:	96mm		