

PRODUCT NO. 2813-040160-NOT-B-Ware

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 4000K breitstrahlend dimmbar DALI Made in Germany inkl. Notstromakkukit B-Ware



to the product page

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
 - Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

WEIGHT IN KG	2.2
POWER CONSUMPTION IN WATTS	50
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	8350
LUMEN PER WATT	167

Dimensions

length: 1530mm
width: 73mm
height: 61mm

BEAM ANGLE	160
PROTECTION CLASS (IP)	IP20
INPUT VOLTAGE	176 - 240 V AC/DC
SERVICE LIFE	approx. 50.000 h at 25°C
COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	4000
COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 82
POWER FACTOR	0,97
LUMEN PER WATT	167
PROTECTION CLASS	I
VOLTAGE TYPE	AC
SUITED FOR EMERGENCY LIGHTING	yes
SWITCH CYCLES	> 100.000
INPUT VOLTAGE SPAN	220-240
WARRANTY IN YEARS	0
INPUT VOLTAGE RANGE LUMINAIRE	220-240
DIMMING DALI	Yes
SUITABLE FOR EMERGENCY LIGHTING	Yes