

ARTICLE NO. 2813-040160-NOT-B-Ware

**DOTLUX Système de rangée continue de LED LINEAclick 50W 4000K wide beam dimmable DALI  
Made in Germany incl. kit d'alimentation de secours accu**



page de l'article

- Utilisation continue de votre système de goulotte existant
- Montage sans intervention mécanique dans le système de goulotte avec des
  - supports magnétiques en
- néodyme résistant à la chaleur
  - câble de sécurité
  - inclus
- Système de
  - câblage
- intégré et autonome avec connecteurs rapides
- Transmission optimisée de la lumière grâce à la lentille LINEAclick brevetée de DOTLUX®
- Distribution de la lumière sans ombre grâce au design innovant de la lentille
- Refroidissement parfait du module LED grâce à un panneau central en aluminium
- LED certifiées LM80 avec une alimentation de
  - 40%
- Convient pour une batterie centrale (uniquement pour les articles DALI n° 2814-350045 et 2813-450160)

<b>POIDS EN KG</b>	2.2	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	160
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	50	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	8350	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>LUMEN PAR WATT</b>	167	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,97
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	167
<b>Dimensions</b>		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	I
<b>Longueur:</b> 1530mm		<b>TYPE DE TENSION</b>	AC
<b>Largeur:</b> 73mm		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
<b>Hauteur:</b> 61mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	220-240
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	220-240
		<b>VARIATION DALI</b>	Oui
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui