

ARTIKEL NR. 3874-140120

**DOTLUX LED-Stehleuchte MASTERhcl 107W 3000-6000K Farbwechsel tageslichtabhängige Dimmung**



zur Artikelseite

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit massiven U-Stahlfuß
- Das integrierte Touchpanel ermöglicht folgende Einstellungen:
  - Helligkeit stufenlos an Ihre Lichtbedürfnisse anpassbar (Konstantlichtfunktion wenn Tageslichtsensor aktiv)
  - Lichtfarbe stufenlos einstellbar von 3.000 bis 6.000 K
  - Getrennte Regelung von indirektem und direktem Lichtanteil
- UGR <10, blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung, glatte Oberseite
- Hoher indirekter Lichtanteil von 88% verbessert die Entblendung und gibt ein schöneres Raumgefühl
- Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels
- Bei Abwesenheit dimmt die Leuchte nach 30 Minuten auf 30% Helligkeit, nach weiteren 10 Minuten schaltet Sie sich komplett ab
- 1,5 m Anschlusskabel

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	3874-040120
<b>GEWICHT IN KG</b>	13.06
<b>LUMEN PRO WATT</b>	131 / 135 / 133
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	107
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	14020 / 14445 / 14230

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 610mm

**Breite:** 310mm

**Höhe:** 1950mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	140up/90down
<b>LICHTFARBE</b>	mehrfarbig
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000-6000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>POWER-FACTOR</b>	0,98
<b>LUMEN PRO WATT</b>	131 / 135 / 133
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>SPANNUNGSART</b>	AC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	5
<b>L80/B10</b>	50000
<b>HCL-READY</b>	Ja
<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000300
<b>MIT LEUCHTMITTEL</b>	Ja
<b>BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1</b>	Ja

<b>GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN</b>	1
<b>FASSUNG</b>	-
<b>BETRIEBSGERÄT</b>	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
<b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
<b>DIMMUNG DSI</b>	Ja
<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Ja
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Ja
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Ja
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Ja
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
<b>LICHTVERTEILER</b>	Diffusorlinse/-optik/-panel
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM3
<b>MIT BEWEGUNGSMELDER</b>	Ja
<b>MIT LICHTSENSOR</b>	Ja
<b>KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG</b>	Nein
<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG1
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM</b>	Ja
<b>LEUCHTENKÖPFE BEWEGLICH</b>	Nein
<b>DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR</b>	Ja
<b>JUSTIERBAR</b>	Nein
<b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W</b>	107
<b>LEUCHTMITTEL</b>	LED nicht austauschbar
<b>MIT DIMMER</b>	Ja
<b>MIT PRÄSENZMELDER</b>	Nein
<b>MIT REFLEKTOR</b>	Nein
<b>MIT SCHALTER</b>	Nein
<b>MIT SEPARATER LESELEUCHTE</b>	Nein
<b>WERKSTOFF</b>	Aluminium
<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	D
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Symmetrisch

<b>LICHTAUSTRITT</b>	Direkt/indirekt
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Stufenlos
<b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>	Stufenlos
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Stufenlos
<b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>	Weiß
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	silber
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Sonstige