

ARTICLE NO. 3379-140170

**DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXplus 12W 4000K**



page de l'article

- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un changement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existants
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 158lm/W grâce à des LED faiblement alimentées, d'où une longue durée de vie.
- Nos QUICK-FIXplus disposent de la norme DIN EN60598-2-22:2014, qui confirme leur homologation dans le domaine de l'éclairage de secours.
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans les grands luminaires jusqu'à 500mm.
- Convient pour une batterie centrale
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce à la fiche système AC

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	170
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	3379-040170	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	0.172	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	186 - 240 AC/DC
<b>LUMEN PAR WATT</b>	158	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	12	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	1900	<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
		Lumen par watt	
<b>Dimensions</b>		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>Hauteur:</b> 40mm		<b>TYPE DE TENSION</b>	AC/DC
<b>Diamètre:</b> 180mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE</b>	Oui
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	D
		<b>EMPLACEMENT DE MONTAGE</b>	Intérieur
		<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	50000
		<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	100000
		<b>NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU GROUPE ETIM</b>	EC000996
		<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
		<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM5

<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Câble
<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG1
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>FLEXIBLE</b>	Nein
<b>ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Non
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Non
<b>ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Non
<b>ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL</b>	Oui
<b>ADAPTé à UN COURANT CONSTANT</b>	Oui
<b>ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1</b>	blanc neutre 3300 à 5300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA</b>	62
<b>FORME</b>	Rond
<b>COULEUR</b>	Blanc