

ARTIKEL NR. 4606-040120-B-Ware

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRALht High-Temp IP66 1524mm 65W 4000K-B-Ware



zur Artikelseite

- UV-stabiles Gehäuse und schlagfestes Sicherheitsglas
- Gehäuse aus Aluminium
- Schlagfestigkeit IK10
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse
- Geeignet für Zentralbatterie
- für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	5.7	SCHUTZART (IP)	IP66
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	65	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8100	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 65°C
LUMEN PRO WATT	125	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		LUMEN PRO WATT	125
ABMESSUNGEN		SCHUTZKLASSE	I
Länge: 1524mm		GARANTIE IN JAHREN	0
Breite: 105mm		AMMONIAKBESTÄNDIG	Ja
Höhe: 75mm		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein

DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN μS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
GEHÄUSEFARBE	silber