

ARTICLE NO. 4872-050015-B-Ware

**DOTLUX Projecteur à LED HLFplus 800W 5000K 1-10V dimmable 15° Angle de rayonnement B-Ware**



page de l'article

Le projecteur compact haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les éclairages de chantier et de grue, etc.

- Possibilités d'utilisation extrêmement flexibles grâce aux différents angles de rayonnement (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Excellente répartition de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes de diffusion de la lumière grâce à l'angle de rayonnement asymétrique 100°x38°.
- Fonctionnement sûr en extérieur grâce au boîtier à revêtement par poudre avec protection IP élevée (IP66) et couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la Multi Driver Technology intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations électriques indépendantes avec protection contre les surtensions 10KV intégrée et avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80.000h
- Etriers ajustables pour un montage suspendu, vertical ou mural inclus
- Disponible sur demande avec fonction de gradation (RADIO/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce
- Pas d'accessoires de montage inclus

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	4872-150015	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	15
<b>POIDS EN KG</b>	26.418	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP66
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	800	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	96000	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 80.000 h à 25°C
<b>LUMEN PAR WATT</b>	120	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	5000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,92
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	120
<b>Dimensions</b>		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>	Oui
<b>Longueur:</b> 674mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>Largeur:</b> 631mm		<b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>	à 10000 V
<b>Hauteur:</b> 368mm		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	pas nécessaire
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>VARIATION 1-10V</b>	Oui
		<b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>	Oui
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0