

ARTIKEL NR. 4872-050015-B-Ware

DOTLUX LED-Fluter HLFplus 800W 5000K 1-10V dimmbar 15° Abstrahlwinkel-B-Ware



zur Artikelseite

Der kompakte Hochleistungsfluter HLFplus eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze, Großparkplätze, Baustellen- und Kranleuchten uvm.

- Extrem flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Abstrahlwinkel (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Hervorragende Lichtverteilung mit minimalsten ULR-Werten und geringen Lichtstreuverlusten durch asymmetrischen Abstrahlwinkel 100°x38°
- Sicherer Betrieb im Aussenbereich dank Pulverbeschichtetem Gehäuse mit hohem IP Schutz (IP66) und Echtglasabdeckung
- Sehr hohe Betriebssicherheit dank integrierte Multi Driver Technology: jeder Strahler verfügt über mehrere unabhängige Stromversorgungen mit integriertem Überspannungsschutz 10KV und mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80>80.000h
- Justierbare Bügel für hängende, stehende und Wandmontage inklusive
- Auf Anfrage mit Dimmfunktion erhältlich (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
- Andere Lichtfarben sind ab 15stk bestellbar
- Kein Montagezubehör inklusive

NACHFOLGEARTIKEL	4872-150015	ABSTRAHLWINKEL	15
GEWICHT IN KG	26.418	SCHUTZART (IP)	IP66
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	800	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	96000	NUTZLEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	120	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
ABMESSUNGEN		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
Länge: 674mm		POWER-FACTOR	0,92
Breite: 631mm		EINSCHALTSTROM IN A	0
Höhe: 368mm		LUMEN PRO WATT	120
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 10000 V
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		DIMMUNG 1-10 V	Ja
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		PULSDAUER IN µS	0