

PRODUCT NO. 2813-350160-NOT-B-Ware

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 5000K breitstrahlend mit Notlichtbaustein Made in Germany B-Ware



to the product page

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
 - Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)
- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom- betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb

PREDECESSOR ARTICLE	2813	BEAM ANGLE	160
WEIGHT IN KG	2.1	PROTECTION CLASS (IP)	IP20
POWER CONSUMPTION IN WATTS	50	INPUT VOLTAGE	176 - 240 V AC/DC
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	8500	SERVICE LIFE	approx. 50.000 h at 25°C
		COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	5000
		COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 82
		INRUSH CURRENT IN A	0
		PROTECTION CLASS	I
		VOLTAGE TYPE	AC/DC
		SWITCH CYCLES	> 100.000
		WARRANTY IN YEARS	0
		DIMMING 0-10 V	No
		DIMMING 1-10 V	No
		DIMMING DALI	No
		DIMMING DMX	No
		DIMMING DSI	No
		DIMMING POTENTIOMETER (INTEGRATED)	No
		DIMMING LINESWITCH	No
		DIMMING MANUFACTURER'S PROPRIETARY SYSTEM	No
		DIMMING MAINS VOLTAGE MODULATION	No
		DIMMING PHASE CUT-OFF	No
		DIMMING PROGRAMMABLE	No
		DIMMING RF	No

Dimensions

length: 1530mm
width: 75mm
height: 63mm

DIMMING SINE WAVE REDUCTION	No
DIMMING TOUCH AND DIM	No
DIMMING ZIGBEE	No
DIMMING WITH PUSH-BUTTON	No
DIMMING DEPENDING ON CONTROL GEAR	No
NO DIM FUNCTION	Yes
DIMMING DALI-2	No
DIMMING PHASE CUT-ON	No
DIMMING GPRS	No
PULSE DURATION IN μS	0