

ARTIKEL NR. 2813-350160-NOT-B-Ware

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 5000K breitstrahlend mit Notlichtbaustein Made in Germany B-Ware



zur Artikelseite

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
 - Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)
- Bei Stromausfall sorgt das Kit für eine Notbeleuchtung von konstantstrom- betriebenen LED-Leuchten, welche dann durch den internen Akku versorgt werden
Bei ausgeschaltetem Licht und Ausfall des Netzstroms startet ebenfalls der Notstrombetrieb

| | | | |
|-----------------------------------|------|---|-----------------------|
| VORGÄNGERARTIKEL | 2813 | ABSTRAHLWINKEL | 160 |
| GEWICHT IN KG | 2.1 | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 50 | EINGANGSSPANNUNG | 176 - 240 V AC/DC |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 8500 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 5000 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| ABMESSUNGEN | | SCHUTZKLASSE | I |
| Länge: 1530mm | | SPANNUNGSART | AC/DC |
| Breite: 75mm | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| Höhe: 63mm | | GARANTIE IN JAHREN | 0 |
| | | DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG DALI | Nein |
| | | DIMMUNG DMX | Nein |
| | | DIMMUNG DSI | Nein |
| | | DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| | | DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| | | DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| | | DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| | | DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| | | DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| | | DIMMUNG RF | Nein |
| | | DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |

| | |
|---|------|
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| PULSDAUER IN µS | 0 |