


ARTIKEL NR. 600194

DOTLUX LED-Flaschenleuchte GINI RGBW



zur Artikelseite

- Dimmbare LED-Flaschenleuchte mit 7 Stunden Leuchtdauer und über 14 verschiedenen Lichtfarben dank RGBW
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Standard und Schraubverschlussflaschen
- Lebensmittelechter Silikon-Stopfen passt auf verschiedenste Flaschenhälse
- Inklusive 1,5m USB-C Ladekabel, Ladedauer ca. 6 Stunden
- Dekorative Verwendung im Innen- und Außenbereich durch IP44
- Lange Lebensdauer mit verbautem 3600mAh Li-Ion Akku

Produktfunktionen:

- Einschalten durch kurze Berührung, dabei leuchte die Farbe Warmweiß auf
- Weitere kurze Berührung, das Licht wechselt in den automatischen Farbwechselmodus
- Durch eine kurze Berührung ändern sich die Lichtfarben
- Dimmbar durch langes berühren

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	0.366	LICHTFARBE	RGBW
LUMEN PRO WATT	70	NUTZLEBENSDAUER	ca. 30.000 h bei 25°C
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	210	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
ABMESSUNGEN		POWER-FACTOR	0,5
Höhe: 90mm		AKKULAUFZEIT	7
Durchmesser: 80mm		LUMEN PRO WATT	70
Breite: 115mm		SCHUTZKLASSE	III
		SPANNUNGSART	DC
		GEHÄUSEFARBE	schwarz
		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
		SCHALTZYKLEN	> 60.000
		GARANTIE IN JAHREN	2
		L80/B10	30000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	-
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	30000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	60000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000300
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	0
MIT BETRIEBSGERÄT	Nein
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Ja
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM	Nein
LEUCHTENKÖPFE BEWEGLICH	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Nein
JUSTIERBAR	Ja
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	3
LEUCHTMITTEL	LED
MIT DIMMER	Ja
MIT PRÄSENZMELDER	Nein
MIT REFLEKTOR	Nein
MIT SCHALTER	Nein
MIT SEPARATER LESELEUCHTE	Nein
WERKSTOFF	Metall/Kunststoff

DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Ja
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	60000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	G
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufenlos
LICHTAUSTRITT	Indirekt
AUSFÜHRUNG DES RASTERS	Sonstige
BETRIEBSGERÄT	Nicht erforderlich
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Sonstige
FASSUNG	Sonstige