

ARTICLE NO. 5831-030120

DOTLUX Module LED QUICK-FIXdc 1130mm max.22W 500mA (40-45V DC) 3000K



page de l'article

- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 et T8
- La platine LED 160 watts à haute efficacité avec un courant très faible permet une efficacité du système allant jusqu'à 178 Lm/watt
- Couvercle en polycarbonate anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 3 aimants et un câble de raccordement de 60 cm inclus dans la livraison
- Les supports magnétiques permettent entre autres un vissage direct sur le boîtier du luminaire existant

Les caractéristiques du bloc d'alimentation influencent également les caractéristiques du système de luminaires, par ex. dimmable, compatible avec une batterie centrale, sans scintillement, etc.

Ballast recommandé non graduable 100.000 heures Référence : 5136

Puissance absorbée du module avec différents courants de fonctionnement :

- 22W@ 500mA = 3680lm = 167lm/W
- 15W@ 350mA = 2600lm = 173lm/W
- 10,5W@ 250mA = 1850lm = 176lm/W
- 6,3W@ 150mA = 1120lm = 178lm/W

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	0.11	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	6,3/10,5/15/22	DURÉE DE VIE UTILE	env. 200.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1120/1850/2600/3680	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
LUMEN PAR WATT	178/176/173/167	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
Dimensions		LUMEN PAR WATT	178/176/173/167
Longueur: 1130mm		CLASSE DE PROTECTION	II
Largeur: 20mm		TYPE DE TENSION	DC
Hauteur: 17mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 200.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	40-45
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		L80/B10	100000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	40-45
		ASSORTIMENT	Proline

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	C
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	150/250/350/500
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Blanc