

ARTICLE NO. 5834-057120

DOTLUX Module LED QUICK-FIXdc 1430mm max.39W 1400mA (26-28V DC) 5700K



page de l'article

- Module d'éclairage LED magnétique universel pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 & T8
- La platine LED 200 watts à haute efficacité et à faible courant permet une efficacité système de 200 Lm/watt
- Couvercle en polycarbonate anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 3 aimants et un câble de raccordement de 75 cm inclus dans la livraison
- Les supports magnétiques permettent entre autres un vissage direct sur le boîtier du luminaire existant

Les caractéristiques du bloc d'alimentation influencent également les caractéristiques du système de luminaires, par ex. dimmable, compatible avec une batterie centrale, sans scintillement, etc.

Ballast recommandé non graduable 100.000 heures Numéro d'article : 5043

Puissance absorbée et flux lumineux net du module avec différents courants de fonctionnement :

- 39W@ 1400mA = 6700lm = 172 lm/W
- 33W@ 1200mA = 5850lm = 177 lm/W
- 29W@ 1050mA = 5200lm = 179 lm/W
- 25W@ 900mA = 4500lm = 180 lm/W
- 22W@ 800mA = 4000lm = 182 lm/W
- 19W@ 700mA = 3500lm = 184 lm/W
- 14W@ 500mA = 2630lm = 188 lm/W
- 9W@ 350mA = 1800lm = 200 lm/W

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	0.13	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSUMMATION EN WATTS	9/14/19/22/25/29/33/39	DURÉE DE VIE UTILE	env. 200.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1800/2630/3500/4000/4500/5200/5850/6700	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5700
LUMEN PAR WATT	max.200	POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		LUMEN PAR WATT	max.200
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TYPE DE TENSION	DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	26-28
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		L80/B10	100000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	26-28
Dimensions			
Largeur: 20mm			
Hauteur: 17mm			
Longueur: 1430mm			

ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	B
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	ECC000996
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTÉ à L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc lumière du jour >5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	350/500/700/800/900/1050/1200/1400
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Blanc