


ARTICLE NO. 1808-350120-B-Ware

DOTLUX Panneau LED FLATugr 620x620mm 40W 5000K UGR<19 Cadre blanc (bloc d'alimentation à intensité variable 0-10V inclus) Lot de 2



page de l'article

Set de 2 pièces comprenant 2x panneaux et 2x alimentations gradables 0-10V

Le diffuseur microprismatique permet une répartition de la lumière sans éblouissement, homogène et sans ombres.

Travail sans fatigue grâce à une lumière sans scintillement (= UGR < 19 pour les postes de travail sur écran)

Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)

Un nombre élevé de LED à faible courant garantit une longue durée de vie. durée de vie des LED et, par conséquent, de faibles coûts de maintenance ! Cadre blanc, revêtu par poudre & câble de raccordement avec connecteur

POIDS EN KG	3.3
CONSOMMATION EN WATTS	40
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	3900

Dimensions

Longueur: 620mm
Largeur: 620mm
Hauteur: 10mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 83
SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
GARANTIE EN ANNÉES	0
VARIATION 1-10V	Oui
VARIATION DALI	Oui
VARIATION DMX	Oui
VARIATION LINESWITCH	Oui
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
VARIATION PROGRAMMABLE	Oui
VARIATION RF	Oui
VARIATION ZIGBEE	Oui
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Oui
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
VARIATION DALI-2	Oui

VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT
DE PHASE Oui