

ARTICLE NO. 5061-040090-NOT-B-Ware

DOTLUX Élément d'éclairage à LED LINEAlock 1437mm 25-75W 4000K dimmable 1-10V 90°*110° avec module d'éclairage de secours



page de l'article

- Lentille en PMMA 90° à éblouissement réduit UGR<21 (2,5-12m de hauteur de point lumineux)
- Fixation très rapide grâce à des clips à ressort réglables
- Réutilisation écologique de votre système de rails porteur existant
- Système de câbles autonome et intégré (8 x 1,5 mm² y compris courant de charge éclairage de secours) avec connecteurs rapides
- Sélection flexible des phases et adaptation de la puissance directement dans le luminaire
- Longue durée de vie grâce à un refroidissement surdimensionné
- Incl. deux câbles de sécurité/aide au montage
- Incl. module d'éclairage de secours avec batterie lithium-ion 3h 1200Lm

Puissance adaptable grâce à POWERselect :

- 13550lm@ 75W
- 11850lm@ 65W
- 10200lm@ 55W
- 8650lm@ 45W
- 7850lm@ 40W
- 6750lm@ 35W
- 5850lm@ 30W
- 4800lm@ 25W

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	90x110
POIDS EN KG	1.99	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
CONSOMMATION EN WATTS	25-75	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	13550	TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 AC/DC
LUMEN PAR WATT	196-180	DURÉE DE VIE UTILE	environ 100.000 h à 25°C
		SORTIE LUMEN EN CAS D'URGENCE	1200
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 83
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Longueur: 1437mm		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
Largeur: 67mm		AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h
Hauteur: 25mm		LUMEN PAR WATT	196-180
		COULEUR DU BOÎTIER	blanc
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNéES	0
		L80/B10	100000
		PUISSANCE SERVICE D'URGENCE EN W	6,5
		ASSORTIMENT	Proline
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	100000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	200000
VARIATION 1-10V	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	200000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	50000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non