

ARTIKEL NR. 5061-040090-NOT-B-Ware

DOTLUX LED-Leuchteneinsatz LINEAlock 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 90*110° mit Notlichtbaustein



zur Artikelseite

- Blendreduzierte 90° PMMA-Linsenoptik UGR<21 (2,5-12m Lichtpunkthöhe)
- Schnellste Befestigung durch einstellbare Feder-Rastklammern
- Umweltfreundliche Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem (8 x 1,5 mm² inkl. Ladestrom Notbeleuchtung) mit Schnellsteckern
- Flexible Phasenwahl und Leistungsanpassung direkt in der Leuchte
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Inkl. zwei Sicherheitsfangseilen/Montagehilfe
- Inkl. Notlichtmodul mit Lithium Ionen Akku 3h 1200Lm

Anpassbare Leistung durch POWERselect:

- 13550lm@ 75W
- 11850lm@ 65W
- 10200lm@ 55W
- 8650lm@ 45W
- 7850lm@ 40W
- 6750lm@ 35W
- 5850lm@ 30W
- 4800lm@ 25W

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	90x110
GEWICHT IN KG	1.99	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	25-75	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	13550	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LUMEN PRO WATT	196-180	NUTZLEBENSDAUER	ca. 100.000 h bei 25°C
ABMESSUNGEN		LEUCHTENLICHTSTROM NETTO NOTBETRIEB IN LUMEN	1200
Länge: 1437mm		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
Breite: 67mm		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
Höhe: 25mm		POWER-FACTOR	0,95
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK06
		AKKULAUFZEIT	3h
		LUMEN PRO WATT	196-180
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		GARANTIE IN JAHREN	0
		L80/B10	100000
		LEISTUNG NOTBETRIEB IN W	6,5
		SORTIMENT	Proline
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	100000

LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	200000
DIMMUNG 1-10 V	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	200000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	50000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein