


ARTICLE NO. 5363-040120-B-Ware

DOTLUX Panneau LED RIMLESS 620x620x max.42W 1050mA 4000K



page de l'article

- Économiser encore plus d'énergie grâce à des LED très efficaces avec une efficacité lumineuse de 165Lm/W
- Design sans cadre pour un éclairage de grande surface (également idéal pour les motifs SKYLIGHT)
- La surface lumineuse à éclairage homogène avec un cache givré assure une répartition agréable de la lumière
- Facile à monter et à entretenir grâce au connecteur système DC (compatible Plug&Play avec tous les blocs d'alimentation DOTLUX)

Consommation avec bloc d'alimentation filaire Art. 5334

45W @1050 mA = 6950Lm
42W @ 950 mA = 6490Lm
30W @ 700 mA = 4800Lm
26W @ 600 mA = 4120Lm

Ce produit est compatible avec notre cadre de montage 5226.

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	1.756	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
CONSOMMATION EN WATTS	max. 42	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 6950	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	max.178	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	max.178
Dimensions		CLASSE DE PROTECTION	III
Longueur: 620mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	37-40
Largeur: 620mm		GARANTIE EN ANNÉES	0
Hauteur: 30mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	37-40
		ASSORTIMENT	Proline
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
		TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non