

ARTICLE NO. 5199-Deckenbox-B-Ware

Deckenbox DOTLUX LED-Panel FLATtwice DALI dimmbar B-Ware



page de l'article

- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder
- UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!

POIDS EN KG	0.948
CONSOMMATION EN WATTS	40
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4200

Dimensions

Longueur: 480mm
Largeur: 100mm

Hauteur: 45mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
COURANT DE SORTIE EN A	1
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
TENSION DE SORTIE	25 - 42
GARANTIE EN ANNÉES	0
HCL-READY	Oui