

ARTIKEL NR. 4773-040050-B-Ware

**DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEnarrow IP66/IP69 1455mm 54W 4000K IK06 2x5-polig durchverdrahtet DALI inklusive Endkappe B-Ware**



zur Artikelseite

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus ChemRST Material
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK06
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66/ IP69
- D-zertifiziert
- DLG-zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)
- Montageklammern ermöglichen Decken- und/oder Wandmontage
- Dank engstrahlender Optik für Montagehöhen ab 6 m geeignet
- Alle HIGHFORCE Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Zubehör finden Sie hier im Shop.

<b>GEWICHT IN KG</b>	1.8
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	54
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	6960
<b>LUMEN PRO WATT</b>	129

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 1455mm  
**Breite:** 90mm  
**Höhe:** 99mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	50
<b>SCHUTZART (IP)</b>	sonstige IP66 / IP69
<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	176 - 240 V AC/DC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	4000
<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>POWER-FACTOR</b>	0,95
<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>IK SCHUTZGRAD</b>	IK06
<b>LUMEN PRO WATT</b>	129
<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	grau
<b>FOOD-READY</b>	Ja
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	0
<b>SORTIMENT</b>	Highline
<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff matt/satiniert
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK06
<b>ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH</b>	Nein
<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Ja
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0

**BEG FÖRDERUNG**

Ja

**FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR**

Nein