

ARTICLE NO. 3380-030170-B-Ware

DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXplus 24W 3000K-B-Ware



page de l'article

- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un changement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existants
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 120lm/W grâce à des LED à faible courant, d'où une longue durée de vie.
- Nos QUICK-FIXplus disposent de la norme DIN EN60598-2-22:2014, qui confirme leur homologation dans le domaine de l'éclairage de secours.
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans les grands luminaires jusqu'à 500mm.
- Convient pour une batterie centrale
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce à la fiche système AC

ARTICLE DE SUCCESSION	3380-130170	ANGLE DE RAYONNEMENT	170
POIDS EN KG	0.36	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	24	TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2800	DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	117	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,58
		LUMEN PAR WATT	117
		CLASSE DE PROTECTION	II
Dimensions		TYPE DE TENSION	AC/DC
Hauteur: 35mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
Diamètre: 240mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	186-240 V AC/DC
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		L80/B10	0
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	186-240 V AC/DC
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	0
		SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
		PAS DE VARIATION	Oui
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM4
		TYPE DE CONNEXION	Câble
		GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Non
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	165
FORME	Rond
COULEUR	Jaune