

ARTIKEL NR. 3380-030170-B-Ware

**DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIXplus 24W 3000K-B-Ware**



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 120lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Geeignet für Zentralbatterie
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	3380-130170
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.36
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	24
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	2800
<b>LUMEN PRO WATT</b>	117

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 35mm  
Durchmesser: 240mm

<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	170
<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	186 - 240 AC/DC
<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>POWER-FACTOR</b>	0,58
<b>LUMEN PRO WATT</b>	117
<b>SCHUTZKLASSE</b>	II
<b>SPANNUNGSART</b>	AC/DC
<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 80.000
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	186-240 V AC/DC
<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	0
<b>L80/B10</b>	0
<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	186-240 V AC/DC
<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	0
<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM4
<b>ANSCHLUSSART_</b>	Kabel
<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG1
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein

<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL- SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	warmweiß <3300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	165
<b>FORM</b>	Rund
<b>FARBE</b>	Gelb