


PRODUCT NO. 3190-250120-B-Ware

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWEReco 150W 5000K B-Ware



to the product page

- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- Alu-Druckgussgehäuse und Aluminiumkernplatte für ein perfektes Wärmemanagement
- Geeignet für Zentralbatterie
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind, eingesetzt werden.

SUCCESSION ARTICLE	3190-350120
PREDECESSOR ARTICLE	3190-050120 3190-150120
WEIGHT IN KG	3
POWER CONSUMPTION IN WATTS	150
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	19500
LUMEN PER WATT	130

BEAM ANGLE	120
PROTECTION CLASS (IP)	IP65
INPUT VOLTAGE	176 - 240 V AC/DC
SERVICE LIFE	approx. 50.000 h at 25°C
COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	5000
COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 82
POWER FACTOR	0,9
IK PROTECTION	IK10
LUMEN PER WATT	130
PROTECTION CLASS	I
VOLTAGE TYPE	AC/DC
HOUSING COLOUR	black
SUITED FOR EMERGENCY LIGHTING	yes
GLARE-FREE	UGR < 25
SWITCH CYCLES	> 100.000
OVERVOLTAGE PROTECTION	up to 5000 V
INPUT VOLTAGE SPAN	100-240 V AC
WARRANTY IN YEARS	0
INPUT VOLTAGE RANGE LUMINAIRE	100-240 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
DIMMING 0-10 V	No
DIMMING 1-10 V	No
DIMMING DALI	No
DIMMING DMX	No
DIMMING DSI	No

Dimensions

height: 150mm
diameter: 320mm

DIMMING POTENTIOMETER (INTEGRATED)	No
DIMMING LINESWITCH	No
DIMMING MANUFACTURER'S PROPRIETARY SYSTEM	No
DIMMING MAINS VOLTAGE MODULATION	No
DIMMING PHASE CUT-OFF	No
DIMMING PROGRAMMABLE	No
DIMMING RF	No
DIMMING SINE WAVE REDUCTION	No
DIMMING TOUCH AND DIM	No
DIMMING ZIGBEE	No
DIMMING WITH PUSH-BUTTON	No
DIMMING DEPENDING ON CONTROL GEAR	No
NO DIM FUNCTION	Yes
IMPACT STRENGTH	IK10
SUITABLE FOR EMERGENCY LIGHTING	Yes
DIMMING DALI-2	No
DIMMING PHASE CUT-ON	No
DIMMING GPRS	No