

ARTIKEL NR. 3190-250120-B-Ware

**DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWEReco 150W 5000K B-Ware**



zur Artikelseite

- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- Alu-Druckgussgehäuse und Aluminiumkernplatine für ein perfektes Wärmemanagement
- Geeignet für Zentralbatterie
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind, eingesetzt werden.

**NACHFOLGEARTIKEL** 3190-350120  
**VORGÄNGERARTIKEL** 3190-050120 3190-150120

**GEWICHT IN KG** 3  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 150  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 19500  
**LUMEN PRO WATT** 130

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 150mm  
**Durchmesser:** 320mm

**ABSTRAHLWINKEL** 120  
**SCHUTZART (IP)** IP65  
**EINGANGSSPANNUNG** 176 - 240 V AC/DC  
**NUTZLEBENSDAUER** ca. 50.000 h bei 25°C  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 5000  
**FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 82  
**POWER-FACTOR** 0,9  
**IK SCHUTZGRAD** IK10  
**LUMEN PRO WATT** 130  
**SCHUTZKLASSE** I  
**SPANNUNGSART** AC/DC  
**GEHÄUSEFARBE** schwarz  
**NOTLICHTTAUGLICH** Ja  
**BLENDFREIHEIT** UGR-Wert kleiner 25  
**SCHALTZYKLEN** > 100.000  
**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ** bis 5000 V  
**EINGANGSSPANNUNGSBEREICH** 100-240 V AC  
**GARANTIE IN JAHREN** 0  
**EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE** 100-240 V AC  
**ETIM GRUPPEN-ID** EC001744  
**DIMMUNG 0-10 V** Nein  
**DIMMUNG 1-10 V** Nein  
**DIMMUNG DALI** Nein  
**DIMMUNG DMX** Nein  
**DIMMUNG DSI** Nein

<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein
<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>	IK10
<b>GEEIGNET FÜR NOTLICHT</b>	Ja
<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein