

ARTICLE NO. 4996-040240-KOPF-B-Ware

DOTLUX Lampadaire LED STUDIObutler 80W 4000K RA>82, noir - tête B-Ware



page de l'article



- Cet article ne peut être utilisé qu'en combinaison avec les articles suivants :
- 4996-040240-PIED
- 4996-040240-LEUCHTENMAST

POIDS EN KG 3.8
CONSUMMATION EN WATTS 80
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 8800

Dimensions

Longueur: 695mm
Largeur: 310mm
Hauteur: 75mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120x120
INDICE DE PROTECTION (IP) IP40
TENSION D'ENTRÉE 176 - 240 V AC/DC
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ 50/60
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,98
COURANT D'APPEL EN A 0
CLASSE DE PROTECTION I
TYPE DE TENSION AC/DC
COULEUR DU BOÎTIER noir
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 110-240 AC / 176-276 DC
GARANTIE EN ANNÉES 0
L80/B10 50000
SIMILAIRE COULEUR RAL 7021
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 110-240 AC / 176-276 DC
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C 60000
VARIATION 1-10V Oui
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C 60000
DURÉE D'IMPULSION EN µS 0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1 blanc neutre 3300 à 5300 K