

ARTICLE NO. 5433-140150-B-Ware

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte MISTRALsmart 22W/30W 4000K POWERselect IP65 1200mm durchverdrahtet



page de l'article

- Éclairage amélioré, même dans les pièces basses, grâce à une part d'éclairage indirect plus importante
 - Grâce à une interface de capteur intégrée, un capteur radar/PIR peut être vissé à tout moment dans le luminaire depuis l'extérieur.
 - Les capteurs optionnels peuvent être réglés confortablement depuis le sol à l'aide d'une télécommande.
 - Montage rapide grâce aux capuchons de raccordement Twistlock avec câblage continu tripolaire d'usine avec bornes de raccordement rapide
 - Puissance adaptable grâce à POWERselect (3520lm@ 22W / 4800lm@ 30W)
 - La platine LED à haute efficacité permet une efficacité du luminaire de 160lm/W
 - Boîtier incassable entièrement en polycarbonate stable aux UV avec une résistance élevée aux chocs IK08
 - Les clips de montage peuvent être positionnés librement sur le luminaire - les points de fixation existants au plafond et au mur peuvent être réutilisés
 - accessoires de montage fournis (montage au plafond, au mur ou en suspension)
-
- Le marquage D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
 - Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments. Il peut donc également être utilisé dans les zones certifiées selon l'International Featured Standard (IFS) ou le British Retail Consortium (BRC).

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	150
POIDS EN KG	0.68	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
CONSUMMATION EN WATTS	22 / 30	LUMINOUS COLOR	blanc
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	3520 / 4800	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
LUMEN PAR WATT	160	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Longueur: 1200mm		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
Largeur: 61mm		LUMEN PAR WATT	160
Hauteur: 57mm		CLASSE DE PROTECTION	I
		TYPE DE TENSION	AC
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Non
		FOOD-READY	Oui
		GARANTIE EN ANNÉES	0

L80/B10	50000
COURANT NOMINAL	0,14
SIMILAIRE COULEUR RAL	7035
CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE	Non
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ	Non
ASSORTIMENT	Proline
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
AVEC AMPOULE	Oui
MONTAGE MURAL	Non
ADAPTÉ à UNE SUSPENSION	Oui
ADAPTÉ à UN MONTAGE AU PLAFOND	Oui
MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE	Oui
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
DOUILLE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Oui
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE	Non
REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Non
AVEC GRILLES D'AÉRATION	Oui
TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
TYPE DE CÂBLAGE	Câblage traversant inclus
TYPE DE CONNEXION	Borne à vis
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG0

RéGLAGE DES LUMENS	Niveaux
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Non
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	30
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RÉPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
ÉMISSION DE LUMIÈRE	Direct/indirect
FINITION DU PARALUME	Sans
COULEUR DU BOÎTIER	argent
PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER	Autre
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Sans
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	Autre