

ARTIKEL NR. 1617

DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 60cm 11W 5500K klarglas drehbare Endkappe



zur Artikelseite

- **TECHNISCHE VORTEILE**
 - Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
 - Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
 - Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
 - Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
 - Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird
 - Geeignet für Zentralbatterie
- **WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN**
 - 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
 - Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
 - Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
 - LM80 zertifizierte LEDs
 - Diese Röhre ist VDE-zertifiziert

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120
GEWICHT IN KG	0.16	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	11	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1430	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	130	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5500
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
		LUMEN PRO WATT	130
		GEHÄUSEFARBE	farblos
ABMESSUNGEN		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
Länge: 600mm		SCHALTZYKLEN	> 100.000
Höhe: 600mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	5
Durchmesser: 26mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	220-240 AC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	D
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		FARBE	Weiß