

ARTICLE NO. 2778

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick Treiber nicht dimmbar 6,5 Watt



page de l'article

- <?xml:namespace prefix="o" />+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
- + Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
 - + Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
 - + Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
 - + Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

| | | | |
|------------------------------|--------|--|-------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | keiner | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| POIDS EN KG | 0.025 | PLAGE DE TEMPÉRATURE | -40°C à +50°C |
| | | TENSION D'ENTRÉE | 220 - 240 V AC |
| | | DURÉE DE VIE UTILE | environ 40.000 h à 25°C |
| | | COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| Dimensions | | CYCLES DE FONCTIONNEMENT | > 80.000 |
| Longueur: 46mm | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 180-250 V AC |
| Largeur: 42mm | | GARANTIE EN ANNÉES | 3 |
| Hauteur: 40mm | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 180-250 V AC |
| | | CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| | | VARIATION 0-10V | Non |
| | | VARIATION 1-10V | Non |
| | | VARIATION DALI | Non |
| | | VARIATION DMX | Non |
| | | VARIATION DSI | Non |
| | | VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ) | Non |
| | | VARIATION LINESWITCH | Non |
| | | VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| | | VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| | | VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| | | VARIATION PROGRAMMABLE | Non |

| | |
|--|-----|
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Non |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Non |
| PAS DE VARIATION | Oui |
| VARIATION DALI-2 | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |