

ARTIKEL NR. 2780

**DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick LED-Modul mit integriertem Treiber nicht dimmbar 2700K 6,5W**



zur Artikelseite

- Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
- + Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
  - + Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
  - + Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
  - + Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	keiner	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	100
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.087	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
		<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-40°C bis +50°C
		<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
		<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 40.000 h bei 25°C
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	2700
<b>Höhe:</b> 60mm		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>Durchmesser:</b> 56mm		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 80.000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	180-250 V AC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	180-250 V AC
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>DIMMUNG 0-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG 1-10 V</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DALI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DMX</b>	Nein
		<b>DIMMUNG DSI</b>	Nein
		<b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>	Nein
		<b>DIMMUNG LINESWITCH</b>	Nein
		<b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>	Nein

<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>DREH- /SCHWENKBAR</b>	nicht schwenkbar
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	Nicht verstellbar