DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 2781

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick LED-Modul mit integriertem Treiber dimmbar 2700K 5,5W

page de l'article

+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
+ Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
+ Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
+ Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
+ Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

ARTICLE DE SUCCESSION	keiner
POIDS EN KG	0.087

Dimensions

Hauteur: 60mm
Diamètre: 56mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	100
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
PLAGE DE TEMPéRATURE	-40°C à +50°C
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
DURéE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
COURANT D'APPEL EN A	0
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	180-250 V AC
GARANTIE EN ANNéES	3
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	180-250 V AC
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
DREH- /SCHWENKBAR	non inclinable
RéGLABILITé	Non ajustable