

ARTICLE NO. 2783

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick LED-Modul mit integriertem Treiber dimmbar 2700K 5,5W



page de l'article

- <?xml:namespace prefix="o" />+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
- + Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
 - + Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
 - + Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
 - + Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

ARTICLE DE SUCCESSION	keiner	ANGLE DE RAYONNEMENT	38
POIDS EN KG	0.087	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		PLAGE DE TEMPERATURE	-40°C à +50°C
		TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
Dimensions		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
Hauteur: 58mm		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
Diamètre: 56mm		COURANT D'APPEL EN A	0
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	180-250 V AC
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	180-250 V AC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		DREH- /SCHWENKBAR	non inclinable
		RÉGLABILITÉ	Non ajustable