

ARTIKEL NR. 2783

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick LED-Modul mit integriertem Treiber dimmbar 2700K 5,5W



zur Artikelseite

- <?xml:namespace prefix="o" />+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
- + Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
 - + Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
 - + Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
 - + Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

| | | | |
|--------------------------|--------|--|-----------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | keiner | ABSTRAHLWINKEL | 38 |
| GEWICHT IN KG | 0.087 | SCHUTZART (IP) | IP20 |
| | | TEMPERATURBEREICH | -40°C bis +50°C |
| | | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| | | NUTZLEBENSDAUER | ca. 40.000 h bei 25°C |
| ABMESSUNGEN | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 2700 |
| Höhe: 58mm | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 92 |
| Durchmesser: 56mm | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| | | SCHALTZYKLEN | > 80.000 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 180-250 V AC |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| | | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 180-250 V AC |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| | | DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Ja |
| | | PULSDAUER IN µS | 0 |
| | | DREH- /SCHWENKBAR | nicht schwenkbar |
| | | VERSTELLBARKEIT | Nicht verstellbar |