

ARTICLE NO. 2785

DOTLUX Downlight à LED CIRCLEcomfort 2700K 6,5W



page de l'article

- Design de luminaire anti-éblouissant spécialement conçu pour les hôtels et la restauration
- Pilote et module remplaçables individuellement avec un connecteur rapide verrouillable
- Composants de système modulaires faciles à entretenir
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI extra élevé > 92
- Ce luminaire peut être étendu pour être utilisé comme éclairage de secours.
- (Le kit de batterie accessoire est nécessaire)

ARTICLE DE SUCCESSION	4972-030040	ANGLE DE RAYONNEMENT	25
POIDS EN KG	0.164	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSOMMATION EN WATTS	6,5	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40°C à +50°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 550	LUMINOUS COLOR	blanc
LUMEN PAR WATT	85	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	85
		COULEUR DU BOITIER	blanc
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	69-88
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
		VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Oui
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
Dimensions			
Hauteur:	57mm		
Diamètre:	94mm		

SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
DREH- /SCHWENKBAR	Inclinable +/-15
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLABILITÉ	Orientable