

ARTIKEL NR. 2787

**DOTLUX LED-Downlight CIRCLEcomfort 2700K 6,5W**



zur Artikelseite

- Blendfreies Leuchtendesign speziell für Hotels und Gastronomie
- Treiber und Modul einzeln ersetzbar mit verriegelbarer Schnell-Steckverbindung
- Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes > 92
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden.

(Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	4972-030040	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	38
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.15	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	6,5	<b>TEMPERATURBEREICH</b>	-40°C bis +50°C
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	max. 550	<b>LICHTFARBE</b>	weiß
<b>LUMEN PRO WATT</b>	85	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	2700
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 92
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>Höhe:</b> 57mm		<b>LUMEN PRO WATT</b>	85
<b>Durchmesser:</b> 94mm		<b>GEHÄUSEFARBE</b>	weiß
		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM</b>	69-88
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	nicht erforderlich
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC001744
		<b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>	Kunststoff matt/satiniert
		<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Ja
		<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Nein
		<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM6
		<b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH</b>	Ja
		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein

<b>DREH- /SCHWENKBAR</b>	schwenkbar +/-30°
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE</b>	-
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>VERSTELLBARKEIT</b>	Schwenkbar